

1. Objectivo

Este procedimento descreve o método pelo qual deverá ser feita a inspecção visual ao equipamento diverso do veículo, nomeadamente:

- Triângulo de pré sinalização
- Colete retroreflectores
- Cinto de segurança
- Extintor
- Caixa de primeiros de socorro
- Caixa de ferramenta
- Tacógrafo
- Dispositivos Anti – Roubo
- Calços de roda
- Limitador de velocidade
- Velocímetro

2. Campo de aplicação

Esta observação e verificação aplicam-se aos seguintes veículos:

- ✘ Pesados
- ✘ Ligeiros
- ✘ Reboques

3- Deficiências atribuir

DESIGNAÇÃO	Tipo
CINTOS DE SEGURANÇA	
Falta de um ou mais cintos de segurança	2
Fixações deficientes ou precintas deformadas ou gastas, ou mau funcionamento dos fechos	2
Mau funcionamento do sistema de recuperação automático	2
Pretensor ou absorvedor de energia que já tenha sido activado	2
EXTINTOR	
Ausência, não adequado ou com prazo de validade ultrapassado	2
Fixação deficiente ou local de fixação inadequado (bem visível e fácil acesso)	1
DISPOSITIVOS ANTI-ROUBO	
Ausência quando obrigatório	2
Funcionamento deficiente	1
TRIÂNGULO PRÉ-SINALIZAÇÃO	
Ausência ou não funcionalidade	2
Não homologado ou não aprovado	2
Mau estado geral	2
CAIXA DE PRIMEIROS SOCORROS	
Ausência quando regulamentada	2
CALÇOS DE RODA	
Ausência quando obrigatória (de acordo com RPE)	1
CAIXA DE FERRAMENTA	

Ausência quando regulamentada ou incompleta	1
AVISADOR SONORO	
Ausência ou não funcionamento	2
Avisador pneumático sem comutação para avisador de utilização urbana	2
Funcionamento deficiente	1
VELOCÍMETRO E CONTA QUILOMETROS	
Ausência ou com escala em milhas	2
Funcionamento deficiente	1
TACÓGRAFO	
Ausência quando obrigatório	2
Ausência da chapa de instalação, ausência de selagem ou controlo caducado	2
Funcionamento deficiente	1
LIMITADOR DE VELOCIDADE	
Ausência da chapa de instalação, quando obrigatório	2
Ausência de selagem, quando prevista	1
TODOS OS EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS	
Não homologados ou sem marca de homologação quando obrigatória	2